

Standard S51

Especificaciones de la oferta



Resumen de la oferta: El S51 ofrece un diseño de casquete de bajo perfil e incluye mejores características y mayores ventajas. Con un sistema de suspensión de 4 puntos, los usuarios pueden elegir entre la suspensión de pasador o la suspensión de trinquete Flex-Gear® mejorada con almohadillado poli de algodón superabsorbente para la frente. El S51 resulta ideal para los entornos de construcción y el entorno de trabajo diario.



Características específicas:

- Puede elegir entre la suspensión de pasador de 4 puntos y tamaño regulable (RS4PP) o la suspensión de trinquete Flex-Gear dieléctrica de 4 puntos (RS4RP). El sistema de suspensión mejorado ofrece una colocación más cómoda y segura.
- Suspensión de pasador – Incremento gradual de 1/16 en talla de sombrero (5 mm) para una colocación más sencilla y segura.
- Suspensión de trinquete – Las suspensiones de trinquete se pueden ajustar para tallas de sombrero entre 6 1/2" - 8".
- Almohadillado poli reemplazable para la frente para una máxima comodidad. El almohadillado de reemplazo mediante velcro está disponible en algodón absorbente, un material de enfriamiento o en material de vinilo.
- El canal para lluvia ofrece protección adicional contra la nieve, la lluvia, el polvo y la suciedad.
- Incluye ranuras para la fijación de una variedad de accesorios como, por ejemplo, orejeras y protección facial, incluidos accesorios de otros fabricantes.
- Opción de serigrafiado en 8 diferentes ubicaciones del casco. Los logotipos pueden tener hasta seis colores por ubicación.
- Garantía de 2 años. El prestigio de Bullard se comprueba en la atención a los detalles que determinan la comodidad y el ajuste.
- Capacidad de ajuste de altura vertical (2 frontales, 2 posteriores) que permite una colocación personal y segura.
- Uno de los cascos más ligeros de su categoría.
- Marca distintiva 3-Rib.
- Fabricado en EE.UU.

Standard S51

Especificaciones de la oferta

Especificaciones del modelo S51 de Bullard

General

Peso (con suspensión): 340 g (12 oz)
Clasificación ANSI/ISEA: Z89.1-2014, Tipo I, Clase E y G
Clasificación CSA: Z94.1-2005, Tipo 1, Clase E y G
Clasificación EN: EN 397
Marcas de identificación: 3-Rib
Etiquetas de advertencia: Sí
Capacidad decorativa: Sí
Instrucciones con la unidad: Sí
Nº de colores estándar: 20

Casquete exterior

Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Estilo: Casco de protección
Ranuras para accesorios: Sí
Fijación de correa para barbilla: Sí
Canal para lluvia: Sí
Dimensiones:
-Ancho: 219 mm (8.63")
-Largo: 292 mm (11,5")
-Alto: 161 mm (6.35")

Suspensión

Tipo: Pasador o trinquete: Pasador (RS4PP) Trinquete (RS4RP)

	Pasador (RS4PP)	Trinquete (RS4RP)
Puntos de fijación:	4	4
Tamaños de banda para la cabeza:	52-64 cm (6 1/2" - 8")	4
Ubicación de ajuste de tamaño:	Posterior	52-64 cm (6 1/2" - 8")
Incremento gradual:	1/8 en talla de sombrero (10 mm)	Posterior
Nº de ajustes verticales:	2 frontales, 2 posteriores	Trinquete continuo
Material de atalaje:	Nylon	2 frontales, 2 posteriores
Ancho de atalaje:	19,04 mm (3/4")	Nylon
Color de atalaje:	Gris	19,04 mm (3/4")
Material del almohadillado para la frente:	Poliéster	Gris
Almohadillado reemplazable para la frente:	Sí	Poliéster

Americas:
Bullard
1898 Safety Way • Cynthiana, KY 41031-9303
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: 859-234-6616 • Fax: 859-234-8987

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980 • Fax: +49-2642 9999829

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03 • Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556 • Fax: +65-6745-5176



The Bullard three-rib design is a registered trademark of Bullard.

©2015 Bullard. All rights reserved.
Flex-Gear is a registered trademark of Bullard.