

看的更清楚。



消防热像仪



高质量
高性价比

对于有预算限制的消防署，型号ECO X将会是一个不错的选择。其超高性价比，可以让每一个消防员能有可能手持一台消防热像仪。

高质量、高品质

- 一键按钮，简单操作
- 240 x 180 像素，高清画面
- 标配超高温红色显示功能
- 标配数字式和杠杆式温度显示功能
- 标配电池两块、充电座和数据线

设计轻巧

- 2.75英寸显示屏，手持便捷
- 体重仅0.86千克

五年保修

五年服务和零部件保修
升级Craefree®心享无忧保修计划，五年内免费更换热像仪
电池



EcoX标配
超高温红色
显示和温度
显示功能

Bullard
TOUGH

www.bullard.com





技术参数

物理数据

•规格	轻巧手持热像仪
•重量 (含电池)	0.86 kg
•重量 (不含电池)	0.75 kg
•尺寸	196 x 132 x 109 mm
•外壳材质	Ultem®热塑性塑料
•外壳颜色	柠檬黄

电子数据

•电源	镍氢充电电池
•电池容量	1650 毫安
•电池寿命	超过800次充电70%容量
•启动时间	4秒
•运行时间	2小时
•充电时长	2小时

红外机芯

•类型	微测热辐射计
•机芯材质	氧化钒
•分辨率	240 x 180
•波长范围	7-14 微米
•帧频	9 Hz / 30 Hz
•热灵敏度	< 50 mK
•测温范围	600°C
•像素间距	17 微米
•视频极性	白-热

镜头

•材质	锗
•视场角	23°垂直 x 34°水平
•焦距	1米至无限远
•速度	f/1.3

显示屏

•类型	LCD 数字液晶屏
•尺寸	2.75英寸
•像素格式	RGB
•亮度	500 cd/m ² (最小)
•对比度	350:1 (典型)
•视场角 (典型)	上 = 60°, 下 = 40°, 左/右 = 60°

标配

•温度显示	数字式和杠杆式
•超高温颜色显示	260°C以上

性能

•260°C 高温测试	5分钟, 无电子损坏
•150°C 高温测试	15分钟, 无损坏, 持续运行
•零下30°C 低温测试	持续运行
•防水测试	IP67
•冲击/跌落测试	2米跌落混凝土, 无损坏



伸缩带

普通桌面充电座



配件

智能充电座



车载充电座



Americas:
Bullard
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303 • USA
Toll-free within USA: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: +1-859-234-6616
Fax: +1-859-234-8987

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176

©2016 Bullard. All rights reserved.
Ultem is a registered trademark of General Electric.
8577 (0216)