

供气长管和冷却管的完美结合

配合防护头罩，用于喷漆作业

用于88VX和GenVX的喷砂作业的供气长管和冷却管也可以结合博莱德CC20系列头罩，应用于喷漆作业。相比自吸式半面具过滤装备，CC20系列头罩佩戴更舒适。

超级 防护：

- 比自吸式半面具过滤装备强百倍：
可用于以下情况
 - 异氰酸酯
 - 铬酸盐
 - 涂料
 - 环氧漆

- 全面保护眼睛和脸部，防止被喷到。
- 行业里的最好防护级别的头罩
- 耐压呼吸管
- 保护皮肤

超级 舒服：

- 使用冷却管，能降温7度
- 佩戴者不必特别清理胡须或摘除眼镜
- 不需要靠自己用力呼吸，因为是正压送风
- 有16种头罩的款式
- 脸部和眼睛不再会被喷漆喷到

超级 实惠：

- 无需做佩戴测试
- 没有更换滤盒的成本
- 不必购买头袜
- 经济实惠，持久耐用
- 可用88VX和GenVX喷砂装置的供气长管和冷却管



适用于喷漆作业的呼吸防护



呼吸防护选择流程图

1. 选择头罩



20TJ (醋酸面屏)
20TP (耐溶剂面屏)
单披肩
含棘轮头箍



20TIC (醋酸面屏)
20TPC (耐溶剂面屏)
双披肩
含棘轮头箍



RT3
双披肩
无需头箍



20LFM (中号)
20LFL (大号)
宽松面屏
内置头箍

面屏保护膜:

20LCL (用于20TJR, 20TPR, 20TICR, 20TPCR)
RTL (用于RT3)

2. 选择呼吸管



20BT (用于头罩)



20LFBT (用于宽松面屏)

3. 选择空气流量控制装备



F30 ()
F30B ()
F30S ()



F40 ()
F40B ()
F40S ()



F35 ()
F35B ()



AC1000 ()
AC1000B ()
AC1000S ()



HC2400 ()
HC2400030B ()
HC2400030S ()



FRIG2000 () **FRIG2000B ()**

人数与装备:

佩戴者	空气源	泵或是压缩机	空气净化 小黄箱
1	空气泵	EDP10 (10 CFM)	不需要
1	压缩机	10 CFM	CAB15HA
2	空气泵	EDP16TE 或 ADP20	不需要
2	压缩机	20 CFM (30 CFM 配降温)	CAB30HA
3	空气泵	EDP30	不需要
3	压缩机	30 CFM (45 CFM 配降温)	CAB50HA
4	空气泵	EDP30	不需要
4	压缩机	40 CFM (60 CFM 配降温)	CAB50HA

Americas:
E.D. Bullard Company
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031-9303
Toll free: 877-BULLARD (285-5273)
Tel: 859-234-6616
Fax: 859-234-8987
www.bullard.com

Europe:
Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen • Germany
Tel: +49-2642 999980
Fax: +49-2642 9999829
www.bullardextrem.com

Asia-Pacific:
Bullard Asia Pacific Pte. Ltd.
LHK Building
701, Sims Drive, #04-03
Singapore 387383
Tel: +65-6745-0556
Fax: +65-6745-5176
www.bullard.com

©2012 Bullard. All rights reserved.
Free-Air Pump is a registered trademark of Bullard.
Tychem and DuPont are registered trademarks of the DuPont Company.